

TRYCKGUIDE SIGNWORKS 20250113

Hej och välkomna till Signworks Stockholm AB.

Signworks är ett storformatstryckeri i Bromma, ett stenkast från Bromma flygplats och Stockholm city. Genom digitaltryck tillverkar, bearbetar och monterar vi skyltar, dekal, vepor, banderoller och exponeringsmaterial.

Vi printar, skär, fräser, biggar, syr och laserskär de flesta material som papper, kartong, vinyl, tyg, plast, aluminium, järn, trä etc.

Det är bara fantasin som sätter gränserna!

Vi digitaltrycker med Greenguard certifierat UV - bläck med färguppsättning CMYK + vitt. UV-bläck ger en matt slutprodukt, vid behov kan vi blanklaminera de flesta produkter. Nedan följer rekommendationer vid leverans av original för tryck så att produktion och leverans ska gå smidigt och ni som kund ska bli nöjd med slutresultatet.

Rekommenderade filformat: PDF, AI, EPS alt. TIFF

Typsnitt och bilder: Vektoriserade och inbäddade

Färgprofil/ICC: Fogra 39

Filöverföring via mail, sprend eller via dropboxlänk. Skickas till: order@sign-works.se

Skärmärken och utfall bör vara max 5 -10mm.

Skala: 1:1 eller i 10% storlek (specificera det då i originalnamnet).

Rekommenderad upplösning bör normalt vara 150-300 dpi i slutformatet, beroende på betraktningssavstånd. Ska motivet ses på nära håll måste originalet ha en högre upplösning och på långt avstånd är det inte lika viktigt. Några riktlinjer enligt nedan bild:



Betraktingsavstånd (meter)	Minsta textstorlek (punkt)*	Minsta upplösning (dpi)
0,5	5	300
1	8	180
1,5	13	120
2	16	100
3	25	70
5	41	60
10	82	50
15	125	40
50	410	30
60	500	25

* 1 punkt = 0,376 mm

Våra maskiner är kalibrerade av proffs. Men olika tryckmetoder, maskiner, färguppsättningar, bläck ger olika resultat. Material som man vill trycka på påverkar slutresultatet. Materialets färg och opacitet ger olika resultat. Vid tveksamheter eller om det är extra viktigt att en viss färg kommer ut perfekt så kan vi göra en provprint.

Vi rekommenderar att texter och logotyper är vektoriserade så att de går att förstora upp utan att man förlorar skärpan. Vid utskurna eller urfrästa motiv måste filerna vara vektoriserade så att det går att lägga in skärbanor.

Skärbanorna bör helst förberedas i tryckoriginal med en magentafärg och omnämnas som en spotcolor (dekorfärg) i ett eget lager.

Vid väggfoliering av större motiv (t.ex. 3x10m) rekommenderas utfall på ca.20-40mm runt om (utan skärmärken).

Vid behov hjälper vi gärna till med design och original.

För övriga frågor maila din kontaktperson eller info@sign-works.se

signworks.

Ranhammarsvägen 12

168 67 Stockholm